

FLS.:
PROC.:
DATA: 15/06/18
ASS.:

MEMORIAL DESCRITIVO PARA ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL.

- PISO TÁTIL DE BORRACHA VULCANIZADA:

- 1) Regularizar o piso a serem assentadas as placas;
- 2) Demarcar o percurso com fita adesiva (crepe), para evitar espalhamento de cola no piso existente;
- 3) Limpar a superfície a serem assentadas as placas com thinner;
- 4) Passar uma camada fina de adesivo de contato extra, com trincha, na placa a ser colocada e no piso;
- 5) Aguardar o tempo de cura (aproximadamente 20 minutos);
- 6) Fixar a placa no chão pressionando-a e batendo com martelo de borracha;
- 7) Retirar a fita adesiva (crepe);
- 8) Aplicar "vedador de bordas" nas extremidades das placas para impedir a penetração de sujeiras e líquidos por baixo das mesmas.

- PISO TÁTIL DE CONCRETO:

- 1) Demarcar a faixa onde serão assentados os ladrilhos hidráulicos;
- 2) Cortar o piso com serra circular para concreto, na largura de 27cm;
- 3) Retirar o material demolido;
- 4) Executar lastro de concreto magro, esp. = 5cm;
- 5) Regularizar com piso cimentado, traço 1:4, esp. = 3cm;
- 6) Assentar o piso tátil de concreto com argamassa colante, nivelando com o piso adjacente;
- 7) Rejuntar com nata de cimento.



FÁBIO P. V. FOUREAUX

ARQUITETO - SEPLA