



## MEMORIAL DESCRITIVO Nº 58 / 2019

Válido para a requisição Nº 4945 / 2019, item 27

### SWITCH 24 PORTAS 10/100

#### Características Mínimas:

**1. Padrões e Protocolos:**

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

**2. Interface:**

24 Portas RJ45 10/100Mbps

Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX

**3. Rede de Mídia:**

10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)

100BASE-TX: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m)

**4. Fonte de alimentação externa:**

100-240V CA, 50/60Hz

**5. Switching Capacity:**

4.8Gpbs

**6. Tabela de MAC Address:**

8K

**7. Taxa de Encaminhamento de Pacotes:**

3.57 Mpps

**8. Tabela de MAC Address:**

8K

**9. Buffer de Memória**

2Mb


**10. Funções avançadas:**

Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure

Auto Uplink em Cada Porta

LED indicador: Power, Link/Act, 100 Mb/s

  
Luciano Cambraia Ferroni  
Diretor Depto.  
Tecnologia Informação

  
Júlio César Fais  
Supervisor do Serviço de  
Tecnologia da Informação



### **11. Conteúdo do Pacote:**

1 Switch 24 Portas 10/100

Kit de Montagem em Rack (Abas e Parafusos para fixação)

Cabo de Alimentação


Guia do usuário2


### **Disposições Gerais**

12. A marca e o modelo terá, obrigatoriamente, que ser citada, quando da apresentação da proposta.
13. A garantia será firmada através de termo expedido pela proponente, timbrado e autenticado, explicitando as seguintes condições mínimas:
  - a) Todas as despesas decorrentes de manutenção, tais como transporte e outras, ocorrerão por conta da proponente, no tempo da garantia,
14. Quanto houver a aquisição de mais de uma Unidade, todas deverão ser da mesma marca e modelo. TL-SF1024D Rack

### **Prazos de Garantia**

15. 12 (doze) meses.

  
Júlio César Fais  
Supervisor do Serviço de  
Tecnologia da Informação

  
Luciano Cambraia Ferroni  
Diretor Depto.  
Tecnologia Informação